

SWP-NF12-60W Slim

Особливості



- Запуск за наднизькою температурою - низька температура може досягати -20 °С;
- Захист: коротке замикання/перевантаження
- 100% тест на вигорання при повному навантаженні
- Підходить для світлодіодного освітлення
- Сертифікація CE, BIS
- Відповідно до світових норм безпеки освітлення

Характеристики

ВИХІД	ПОСТІЙНА НАПРУГА	12V
	НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	5A
	ПОТОЧНИЙ ДІАПАЗОН	0.15~5A
	НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	60W
	ПУЛЬСАЦІЯ І ШУМ (макс.)	<100mV
	ДОПУСТИМА НАПРУГА	± 5%
ВХІД	ДІАПАЗОН НАПРУГИ	170~240VAC
	ДІАПАЗОН ЧАСТОТ	47 ~ 63 Hz
	КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ (тип.)	PF>0.58/220VAC
	ЕФЕКТИВНІСТЬ (тип.)	>85%
	ЗМІННИЙ СТРУМ (тип.)	<3.5mA/220VAC
	ПУСКОВИЙ СТРУМ (тип.)	ХОЛОДНИЙ СТАРТ 25A/220V AC
ЗАХИСТ	Коротке замикання	Тип захисту: автоматично відновлюється після усунення несправності
	Перевантаження	Захист від перевантаження на 110-150% вище максимального значення
	Перегрів	Тип захисту: вимкніть вихідну напругу, повторно ввімкніть для відновлення
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	РОБОЧА ТЕМП.	-20 ~ +55°C
	РОБОЧА ВОЛОГІСТЬ	20 ~ 90% відносної вологості без конденсації
	ТЕМП. ЗБЕРІГАННЯ, ВОЛОГІСТЬ	-20 ~ +85°C, 10 ~ 95% відносної вологості
БЕЗПЕКА ТА EMC	СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ	CE Mark (LVD), ip20
	СТІЙКІСТЬ НАПРУГИ	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
	Стандарти тестування EMC	EN55015:2013;EN61547:2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

